

B. 160/220 D+

BITUME PER PAVIMENTAZIONI STRADALI MODIFICATO CON MIX DI SOSTANZE CHE ATTENUANO I CATTIVI ODORI ENDOGENI

SPECIFICHE ANALITICHE PRODOTTI				
Prodotto: BITUME 160/220 D+ Sigla: BD-160/220		N° C.A.S. : 8052-42-4 e 92062-05-0 / 5683-44-3 e 121-33-5		
CARATTERISTICHE	Metodo di analisi	Unità di misura	Limiti	
			min.	max.
Penetrazione a 25°C	EN 1426	dmm	160	220
Punto di rammollimento	EN 1427	°C	35	43
Solubilità	EN 12592	% peso	99	-
Infiammabilità CLEVELAND	EN ISO 2592	°C	220	-
Duttilità a 25 °C	ASTM D 113	cm	100	-
Densità relativa a 25/25 °C	EN ISO 3838	Kg/m ³	1000	1070
Indice di Penetrazione	EN 12591-Annex A		-1.5	0,7
Resistenza all'invecchiamento RTFOT:	EN 12607-1			
<ul style="list-style-type: none"> • Variazione in massa (Valore assoluto) 		% peso		1,0
<ul style="list-style-type: none"> • Penetrazione residua a 25° 	EN 1426	%	37	
<ul style="list-style-type: none"> • Incremento del punto di rammollimento 	EN 1427	°C		12

NOTE:
La presente specifica è conforme alla Norma Europea EN 12591-2009